

Medium Duty Suction & Delivery



	CONSTRUCTION : STRONG, FLEXIBLE AND SMOOTH PLASTICIZED PVC. SHOCK RESISTANT PVC SPIRAL.
	APPLICATION : FOR MEDIUM-DUTY SUCTION AND DELIVERY OF WATER, SALT WATER, LIGHT CHEMICALS, LIQUIDS ETC. IN AGRICULTURAL, INDUSTRIAL APPLICATIONS AND CONSTRUCTIONS.
	KONSTRUKTION : STABILES, HOCHFLEXIBLES, GLATT PLASTIZIERTES PVC. MIT VERSTÄRKUNGSSPIRALE AUS SCHLAG- UND DRUCKFESTEM PVC. ÄUSSERST STRAPAZIERFÄHIGE UND BIEGSAME, DRUCK-, ABRIEB- UND WITTERUNGSFESTE, CHEMIKALIENBESTÄNDIGE, LEICHT GEWELLTE AUSSENDECKE.
	ANWENDUNG : FÜR MITTELSCHWERE ABSAUGUNG UND TRANSPORT VON WASSER, FLÜSSIGEN NAHRUNGSMITTELEN, SALZWASSER UND LEICHTEN CHEMIKALIEN IN LANDWIRTSCHAFT, INDUSTRIE, BAUWERKEN UND HAUSHALT.
	COSTRUZIONE : TUBO LISCIO, LEGGERO E FLESSIBILE IN PVC PLASTIFICATO. SPIRALE DI RINFORZO IN PVC RIGIDO ANTI URTO E ANTISCHIACCIAMENTO. ESTERNA SEMILISCIA, RESISTENTE A CARICHI, ABRASIONE E AGENTI ATMOSFERICI ED A VARI PRODOTTI CHIMICI.
	IMPIEGO : PER IRRIGAZIONE, ASPIRAZIONE E MANDATA DI ACQUE, VARI PRODOTTI CHIMICI LEGGERI, LIQUIDI A USO DOMESTICO, EDILIZIA, INDUSTRIA ETC.
	CONSTRUCTION : TUYAU LISSE ET FLEXIBLE EN PVC SOUPLE. SPIRE EN PVC RIGIDE ANTICHOC. SURFACE SEMI-ONDULÉE RESISTANTE A L'ABRASION. LES AGENTS ATMOSPHERIQUES, ECRASEMENT ET LA PLUPART DES PRODUITS CHIMIQUES.
	APPLICATION : ASPIRATION ET REFOULEMENT D'EAU PURE, SALEE, CHARGÉE DES SOLUTIONS CHIMIQUES LEGERES ETC. EN USAGES PEU SEVERES DANS L'AGRICULTURE, INDUSTRIE ET CONSTRUCTION.
	KONSTRÜKSİYON : ÇOK KUVVETLİ VE ESNEK DÜZ, PVC İÇ YÜZEY. ŞOKA DAYANIKLI SERT PVC SİRAL TAKVİYE. KIRILMAYA, AŞINMAYA, MUHTELİF KİMYASALLARA VE HER TÜRLÜ HAVA ŞARTLARINA DAYANIKLI HAFİF BOĞUMLU ÜST YÜZEY.
	KULLANIM YERİ : TARIMDA, SANAYİDE, İNŞAATLARDA VE EVLERDE HER TÜRLÜ SU, SIVI GIDALAR, TUZLU SU, HAFİF KİMYASALLAR, VB. ORTA HİZMET EMME VE BASMA İŞLERİNDE.

 ID		 BP		 VACUUM	 BR/r	 W	 L
inch	mm	bar	psi	m/H ₂ O	mm	g/m	m
3/4"	19	32	464	9	130	360	30/50
1"	25	28	406	9	140	480	30/50
	30	24	348	9	145	550	30/50
1 1/4"	32	24	348	9	150	580	30/50
	35	24	348	9	160	640	30/50
1 1/2"	38	24	348	9	180	670	30/50
	40	24	348	9	190	700	30/50
	45	22	319	9	200	870	30/50
2"	51	22	319	9	220	975	30/50
	55	20	290	9	250	1080	30/50
	60	20	290	9	290	1250	30/50
2 1/2"	63	20	290	9	300	1350	30/50
	70	18	261	9	350	1580	30/50
3"	76	18	261	9	380	1700	30/50
	80	15	218	9	400	1800	20/30
	90	15	218	8	440	2100	20/30
4"	102	14	203	8	490	2600	20/30
	110	13	189	8	540	2900	20/30
	120	13	189	7	660	3200	20/30
5"	127	12	174	7	690	3650	20/30
6"	152	11	160	7	800	5100	20/30
8"	203	9	131	6	1250	7850	10



-5°C / +60°C +23°F / +140°F



NORMS NORMEN NORME NORMES NORM	ISO 1307	MARKING KENNZEICHEN MARCATURA MARQUAGE MARKA	INK JET SEL MEDUSA MD	OTHER COLOURS AND DIAMETERS AVAILABLE UPON REQUEST. AUF ANFRAGE VERSCHIEDENE FARBEN UND DURCHMESSER HERSTELLBAR. DIVERSI COLORI E DIMENSIONI DISPONIBILI SU RICHIESTA. D'AUTRES COULEURS ET DIAMETRES DISPONIBLES SUR DEMANDE. İSTEK ÜZERİNE FARKLI RENKLERDE VE ÖLÇÜLERDE ÜRETİLİR.
--	----------	--	--------------------------	--