

Superelastic Medium Duty Suction&Delivery

(-20 °C)



	CONSTRUCTION : STRONG, FLEXIBLE AND SMOOTH SPECIAL SUPERELASTIC MATERIAL. SHOCK RESISTANT PVC SPIRAL.
	APPLICATION : FOR MEDIUM DUTY SUCTION AND DELIVERY OF WATER, SALT WATER, LIGHT CHEMICALS, LIQUIDS ETC. IN AGRICULTURAL, INDUSTRIAL APPLICATIONS CONSTRUCTIONS, SEWER PURGING, SLUDGE, SLURRIES, WASTE MATTER, SAND AND GRAVEL, ETC. ESPECIALLY FOR USE IN COLD CLIMATES.
	KONSTRUKTION : STABILES, HOCHFLEXIBLES, KÄLTEBESTÄNDIGES, GLATT PLASTIZIERTES PVC AUS SUPERELASTISCHEM MATERIAL. MIT VERSTÄRKUNGSSPIRALE AUS SCHLAG-UND DRUCKFESTEM PVC. ÄUSSERST STRAPAZIERFÄHIGE UND BIEGSAME, DRUCK-, ABRIEB- UND WITTERUNGSFESTE, CHEMIKALIENBESTÄNDIGE, LEICHT GEWELLTE AUSSENDECKE. FÜR MITTELSCHWERE ABSAUGUNG UND TRANSPORT VON WASSER, SALZWASSER, LEICHTEN CHEMIKALIEN, SCHLEIFMITTELN, USW. IN LANDWIRTSCHAFT,
	ANWENDUNG : INDUSTRIE, BAUWERKEN UND HAUSHALT UNTER KALTEN WETTERBEDINGUNGEN.
	COSTRUZIONE : TUBO LISCIO, LEGGERO E FLESSIBILE IN MATERIALE SPECIALE SUPERELASTICO. SPIRALE DI RINFORZO IN PVC RIGIDO ANTI URTO E ANTISCHIACCIAMENTO. ESTERNA SEMILISCIA, RESISTENTE A CARICHI, ABRASIONE E AGENTI ATMOSFERICI ED A VARI PRODOTTI CHIMICI.
	IMPIEGO : PER IMPIEGO MEDIO DI ASPIRAZIONE E MANDATA DI ACQUE, PRODOTTI CHIMICI LEGGERI, LIQUIDI A USO DOMESTICO, EDILIZIA, INDUSTRIA SPURGHII, AGRICOLTURA, SOLIDI ABRASIVI, SPECIALMENTE PER USO NEI CLIMI FREDDI.
	CONSTRUCTION : TUYAU LISSE ET FLEXIBLE EN MATIERE SPECIALE SUPERELASTIC. SPIRE EN PVC RIGIDE ANTICHOC. SURFACE SEMI-ONDULEE RESISTANTE A L'ABRASION, LES AGENTS ATMOSPHERIQUES, ECRASEMENT ET LA PLUPART DES PRODUITS CHIMIQUES.
	APPLICATION : ASPIRATION ET REFOULEMENT D'EAU PURE, SALEE, CHARGEES DES SOLUTIONS CHIMIQUES LEGERES, SABLE, GRAVIER, DES EAUX CHARGEES ETC. EN USAGES PEU SEVERES DANS L'AGRICULTURE, INDUSTRIE ET CONSTRUCTION. EN PARTICULIER DANS L'USAGE DES CLIMATS FROIDS.
	KONSTRÜKSİYON : ÇOK KUVVETLİ VE ESNEK DÜZ, SOĞUĞA DAYANIKLI ÖZEL SÜPER ELASTİK MALZEMEDEN MAMUL İÇ YÜZEY. ŞOKA DAYANIKLI SERT PVC SİRAL TAKİYE. KIRILMAYA, AŞINMAYA, KİMYASALLARA VE HER TÜRLÜ HAVA ŞARTLARINA DAYANIKLI HAFİF BOĞUMLU ÜST YÜZEY.
	KULLANIM YERİ : TARIMDA, SANAYİDE, İNŞAATLARDA VE EVLERDE, KANALİZASYONLARDA, HER TÜRLÜ SU, TUZLU SU, HAFİF KİMYASALLAR, AŞINDIRICI MADDELER VB. ORTA HİZMET EMME VE BASMA İŞLERİNDE. ÖZELLİKLE ÇOK SOĞUK İKLİMLERDE KULLANILMAK ÜZERE TASARLANMIŞTIR.

 ID		 BP		 VACUUM	 BR/r	 W	 L
inch	mm	bar	psi	m/H ₂ O	mm	g/m	m
3/4"	19	20	290	9	105	360	30/50
1"	25	20	290	9	113	480	30/50
	30	18	261	9	118	550	30/50
1 1/4"	32	17	247	9	122	580	30/50
	35	16	232	9	125	640	30/50
1 1/2"	38	16	232	9	140	670	30/50
	40	15	218	9	155	700	30/50
	45	15	218	9	170	870	30/50
2"	51	15	218	9	190	975	30/50
	55	15	218	9	210	1080	30/50
	60	15	218	9	235	1250	30/50
2 1/2"	63	14	203	9	260	1350	30/50
	70	12	174	9	270	1580	30/50
3"	76	12	174	9	290	1700	30/50
	80	12	174	9	300	1800	20/30
	90	10	145	8	355	2100	20/30
4"	102	10	145	8	430	2600	20/30
	110	10	145	8	470	2900	20/30
	120	10	145	7	525	3200	20/30
5"	127	9	131	7	545	3650	20/30
6"	152	9	131	7	640	5100	20/30
8"	203	6	87	6	855	7850	10



-20°C / +60°C

-4°F / +140°F



NORMS NORMEN NORME NORMES NORM	ISO 1307	MARKING KENNZEICHEN MARCATURA MARQUAGE MARKA	INK JET SEL MEDUSA SE	OTHER COLOURS AND DIAMETERS AVAILABLE UPON REQUEST. AUF ANFRAGE VERSCHIEDENE FARBEN UND DURCHMESSER HERSTELLBAR. DIVERSI COLORI E DIMENSIONI DISPONIBILI SU RICHIESTA. D'AUTRES COULEURS ET DIAMETRES DISPONIBLES SUR DEMANDE. İSTEK ÜZERİNE FARKLI RENKLERDE VE ÖLÇÜLERDE ÜRETİLİR.
--	----------	--	--------------------------	--