Heavy Duty Suction & Delivery

CONSTRUCTION : STRONG, FLEXIBLE AND SMOOTH PLASTICIZED PVC.
SHOCK RESISTANT PVC SPIRAL.
CRUSHING, CHEMICAL AGENTS, ABRASION AND WEATHER RESISTANT, LIGHT CORRUGATED OUTSIDE.
APPLICATION : FOR HEAVY-DUTY SUCTION AND DELIVERY OF WATER, SALT WATER, LIGHT CHEMICALS, LIQUIDS ETC. IN AGRICULTURAL, INDUSTRIAL APPLICATIONS AND CONSTRUCTIONS.

KONSTRUKTION : STABILES, HOCHFLEXIBLES, GLATT PLASTIZIFIERTES PVC.
MIT VERSTÄRKUNGSSPIRALE AUS SCHLAG-UND DRUCKFESTEM PVC.
ÄUSSERST STRAPAZIERFÄHIGE UND BIEGSAME, DRUCK-, ABRIEB- UND WITTERUNGSFESTE, CHEMIKALIENBESTÄNDIGE, LEICHT GEWELLTE AUSSENDECKE.
ANWENDUNG : FÜR HOCHLEISTUNGSFÄHIGE ABSAUGUNG UND TRANSPORT VON WASSER, FLUSSIGEN NAHRUNGSMITTELN, SALZWASSER UND LEICHTEN CHEMIKALIEN IN LANDWIRTSCHAFT, INDUSTRIE, BAUWERKEN UND HAUSHALT.

COSTRUZIONE : TUBO LISCIO, LEGGERO E FLESSIBILE IN PVC PLASTIFICATO.
SPIRALE DI RINFORZO IN PVC RIGIDO ANTI URTO E ANTISCHIACCIAMENTO.
ESTERNA SEMILISCIA, RESISTENTE A CARICHI, ABRASIONE E AGENTI ATMOSFERICI ED A VARI PRODOTTI CHIMICI.
IMPIEGO : TUBO A ELEVATE PRESTAZIONI PER IRRIGAZIONE, ASPIRAZIONE E MANDATA DI ACQUE, VARI PRODOTTI CHIMICI LEGGERI, LIQUIDI A USO DOMESTICO, EDILIZIA, INDUSTRIA ETC.

CONSTRUCTION : TUYAU LISSE ET FLEXIBLE EN PVC SOUPLE.
SPIRE EN PVC RIGIDE ANTICHOC.
SURFACE SEMI-ONDULEE RESISTANTE A L'ABRASION, LES AGENTS ATMOSPHERIQUES, ECRASEMENT ET LA PLUPART DES PRODUITS CHIMIQUES.
APPLICATION : ASPIRATION ET REFOULEMENT D'EAU PURE, SALEE, CHARGEE DES SOLUTIONS CHIMIQUES LEGERES ETC. EN USAGES SEVERES DANS L'AGRICULTURE, INDUSTRIE ET CONSTRUCTION.

KONSTRÜKSİYON : ÇOK KUVVETLİ VE ESNEK DÜZ, PVC İÇ YÜZEY.
ŞOKA DAYANIKLI SERT PVC SPİRAL TAKVİYE.
KIRILMAYA, AŞINMAYA, KİMYASALLARA VE HER TÜRLÜ HAVA ŞARTLARINA DAYANIKLI HAFİF BOĞUMLU ÜST YÜZEY.
KULLANIM YERİ : TARIMDA, SANAYİDE, İNŞAATLARDA VE EVLERDE HER TÜRLÜ SU, TUZLU SU, HAFİF KİMYASALLAR, VB. AĞIR HİZMET EMME VE BASMA İŞLERİNDE.

ID		BP		VACUUM	BR/r	W	L
inch	mm	bar	psi	m/H_2O	mm	g/m	m
3/4”	19	40	580	9	140	450	30/50
1”	25	38	551	9	160	570	30/50
	30	30	435	9	190	650	30/50
1 1/4”	32	30	435	9	200	680	30/50
	35	30	435	9	220	730	30/50
1 1/2”	38	30	435	9	240	780	30/50
	40	30	435	9	250	810	30/50
	45	25	363	9	270	960	30/50
2”	51	25	363	9	300	1150	30/50
	55	25	363	9	320	1350	30/50
	60	25	363	9	360	1550	30/50
2 1/2”	63	25	363	9	370	1600	30/50
	70	20	290	9	420	1800	30/50
3”	76	20	290	9	450	1950	30/50
	80	20	290	9	490	2100	20/30
	90	17	247	9	550	2400	20/30
4”	102	15	218	9	630	3250	20/30
	110	15	218	9	720	3500	20/30
	120	15	218	8	800	3800	20/30
5”	127	15	218	8	880	4150	20/30
6”	152	12	174	7	1100	6200	20/30
8”	203	9	131	7	1800	10100	10

-5˚C / +60˚C +23˚F / +140˚F

PHTHALATE FREE

NORMS NORMEN NORME NORMES NORM	ISO 1307	MARKING KENNZEICHEN MARCATURA MARQUAGE MARKA	INK JET SEL HERAKLES HD	OTHER COLOURS AND DIAMETERS AVAILABLE UPON REQUEST. AUF ANFRAGE VERSCHIEDENE FARBEN UND DURCHMESSER HERSTELLBAR. DIVERSI COLORI E DIMENSIONI DISPONIBILI SU RICHIESTA. D'AUTRES COULEURS ET DIAMETRES DISPONIBLES SUR DEMANDE. İSTEK ÜZERİNE FARKLI RENKLERDE VE ÖLÇÜLERDE ÜRETİLİR.

SEL HOSES
An Eaton Brand