

Medium Duty Flat Delivery



	CONSTRUCTION : FLEXIBLE PVC/NBR LINING. HIGH TENSILE SYNTHETIC TEXTILE. LIGHT CHEMICALS AND WEATHER RESISTANT PVC OUTER COVER.
	APPLICATION : FOR MEDIUM DUTY DISCHARGE OF WATER, LIGHT CHEMICALS AND OTHER LIQUIDS IN AGRICULTURE AND INDUSTRY.
	KONSTRUKTION : FLEXIBLE PVC/NBR SEELE. HOCHFESTES SYNTHETISCHES GEWEBE. WITTERUNGS- UND LEICHTE CHEMIKALIEN BESTÄNDIGE PVC AUSSENDECKE.
	ANWENDUNG : ZUM MITTELSCHWEREN TRANSPORT VON WASSER, LEICHTEN CHEMIKALIEN USW, IN LANDWIRTSCHAFT UND INDUSTRIE.
	COSTRUZIONE : TUBO PIATTO PER MANDATA IN PVC/NBR. INSERZIONI TESSILI AD ALTA TENACITÀ. ESTERNA IN PVC PLASTIFICATO, RESISTENTE AGLI AGENTI ATMOSFERICI E PRODOTTI CHIMICI LEGGERI.
	IMPIEGO : PER MANDATA AD IMPIEGHI MEDI DI ACQUA, PRODOTTI CHIMICI E ALTRI LIQUIDI IN AGRICOLTURA ED INDUSTRIA.
	CONSTRUCTION : TUBE LISSE ET FLEXIBLE EN PVC/NBR. INSERTION TEXTILE HAUTE TENACITE. SURFACE LISSE RESISTANTE AUX AGENTS ATMOSPHERIQUES ET LA PLUPART DES PRODUITS CHIMIQUES.
	APPLICATION : REFOULEMENT D'EAU, DES PRODUITS CHIMIQUES PEU SEVERE ET D'AUTRES LIQUIDES DANS L'INDUSTRIE ET L'AGRICULTURE.
	KONSTRÜKSİYON : ESNEK PVC/NBR ALT KAT. YÜKSEK MUKAVEMETLİ SENTETİK TEKSTİL. HAFİF KİMYASALLARA VE HER TÜRLÜ HAVA ŞARTLARINA DAYANIKLI PVC ÜST KAT.
	KULLANIM YERİ : TARIMDA VE SANAYİDE ORTA HİZMET HER TÜRLÜ HAFİF HİZMET SU, HAFİF KİMYASALLAR VB. TAHLİYE İŞLERİNDE.

ID		WP		BP		W	L
inch	mm	bar	psi	bar	psi	g/m	m
1"	20	10	145	30	435	160	50/100
	25	10	145	30	435	195	50/100
	30	10	145	30	435	230	50/100
1 1/4"	32	9	131	27	392	240	50/100
	35	8	116	24	348	280	50/100
1 1/2"	38	8	116	24	348	300	50/100
	40	8	116	24	348	325	50/100
	45	8	116	24	348	355	50/100
2"	52	8	116	24	348	410	50/100
	55	8	116	24	348	490	50/100
	60	8	116	24	348	540	50/100
2 1/2"	63	8	116	24	348	565	50/100
	70	7	102	21	305	620	50/100
3"	76	7	102	21	305	685	50/100
	81	7	102	21	305	740	50/100
	84	7	102	21	305	770	50/100
4"	90	7	102	21	305	870	50/100
	102	7	102	21	305	1000	50/100
	110	7	102	21	305	1150	50/100
5"	127	6	87	18	261	1350	50/100
6"	153	4	58	12	174	1650	50
8"	203	2.5	36	7.5	109	2300	50

OPTIONS / OPTIONEN / OPZIONI / OPTIONS / OPSİYONLAR

Framework Regulation (EC) No 1935/2004, Regulation (EU) No 10/2011 and Amendment Regulation (EU) No 2016/1416 for contact with foodstuff that requires a simulating liquid type, A,B,C,D1 migration tests performed at 40°C for 10 days.

		-10°C / +60°C +14 °F / +140°F		
NORMS NORMEN NORME NORMES NORM	ISO 1307	MARKING KENNZEICHEN MARCATURA MARQUAGE MARKA	INK JET SEL TYANA M	OTHER COLOURS AND DIAMETERS AVAILABLE UPON REQUEST. AUF ANFRAGE VERSCHIEDENE FARBEN UND DURCHMESSER HERSTELLBAR. DIVERSI COLORI E DIMENSIONI DISPONIBILI SU RICHIESTA. D'AUTRES COULEURS ET DIAMETRES DISPONIBLES SUR DEMANDE. İSTEK ÜZERİNE FARKLI RENKLERDE VE ÖLÇÜLERDE ÜRETİLİR.